

ZWZ 深沟球轴承补充代号

补充代号用于深沟球轴承后缀的含义如下：

- CN 普通组径向游隙：通常仅用于与以下字母组合来表示较窄或偏移的游隙范围。
- H 缩窄的游隙范围，相当于原来游隙范围的上半部分。
- L 缩窄的游隙范围，相当于原来游隙范围的下半部分。
- P 偏移的游隙范围，相当于原来游隙范围的上半部分和下一组游隙范围的下半部分的组成。

以上字母同时适用于以下的游隙组别 组合成对应的意义：C2、C3、C4 和 C5,例 如

C2H

- C2 径向游隙小于普通组
- C3 径向游隙大于普通组
- C4 径向游隙大于 C3
- C5 径向游隙大于 C4



DB	两个以背对背方式配对的单列深沟球轴承
DF	两个以面对面方式配对的单列深沟球轴承
DT	两个以串联方式配对的单列深沟球轴承
E	内部设计改变, 加强型结构
J	钢板冲压保持架
M	黄铜实体保持架, 钢球引导。不同的设计和材料在 M 之后加上数字标识 如
M2	
MA	黄铜实体保持架, 外圈引导
MB	黄铜实体保持架, 内圈引导
MT33	锂基润滑脂, NLGI 稠度 3, 温度范围-30 至+120° C (标准填充量)
MT47	锂基润滑脂, NLGI 稠度 2, 温度范围-30 至+110° C (标准填充量)
N	外圈带止动槽
NR	外圈带止动槽和止动环
N1	外圈侧面有凹槽
P5	尺寸精度和旋转精度符合 ISO 公差等级 5
P6	尺寸精度和旋转精度符合 ISO 公差等级 6
P52	P5+C2
P62	P6+C2
P63	P6+C3
RS	轴承一面带骨架式橡胶密封圈 (接触式),



- 2RS 两面有 RS 密封的轴承
- RS1 轴承一面带骨架式橡胶密封圈（接触式），密封圈材料为硫化橡胶。
- 2RS1 两面有 RS1 密封的轴承
- RS2 轴承一面带骨架式橡胶密封圈（接触式），密封圈材料为氟化橡胶。
- 2RS2 两面有 RS2 密封的轴承
- RZ 轴承一面带骨架式橡胶密封圈（非接触式）。
- 2RZ 两面有 RZ 密封的轴承
- Z 轴承一面带防尘盖
- 2Z 轴承两面带防尘盖
- ZN Z+N 防尘盖在止动槽的异侧。
- ZNR Z+NR 防尘盖在止动槽和止动环的异侧。
- ZNB Z+NB 防尘盖在止动槽的异侧。
- ZNBR Z+NR 防尘盖在止动槽和止动环的同侧。
- 2ZN 2Z+N 轴承两面带防尘盖，外圈有止动槽。
- 2ZNR 2Z+NR 轴承两面带防尘盖，外圈有止动槽和止动环。
- TH 玻璃纤维增强酚醛树脂保持架（筐形）。
- V 满装滚动体（无保持架）

